



URBANNATURE – zabezpieczanie krawędzi płyt

Po docinaniu płyt na wymagany wymiar, konieczne jest zabezpieczenie ich krawędzi, lakierem lub farbą zaprawową dostarczaną wraz z płytami.

Zabezpieczanie brzegów płyt elewacyjnych Cembrit przeciwdziała wchłanianiu wilgoci ze środowiska naturalnego przez krawędzie oraz możliwości zmian odcienia koloru widocznej powierzchni przy krawędzi na płycie.

Rodzaj materiału

wodna farba akrylowa, lakier ochronny

Zastosowanie

ochrona krawędzi włóknisto-cementowych płyt elewacyjnych

Przygotowanie powierzchni

płyta elewacyjna musi być sucha, jej brzegi muszą być oczyszczone z kurzu, pyłu, brudu przed aplikowaniem farby (lakieru).

Wymagania

temperatura płyt oraz otoczenia powinna mieścić się w granicach od +5 do +40°C (temperatura optymalna +20 °C), wilgotność względna < 85% (optymalna 60%)

Aplikowanie

przed użyciem farbę (lakier) należy dokładnie wymieszać, zaleca się nakładanie farby (lakieru) wałkiem z krótkim włosiem. Należy oczyścić narzędzie wodą z mydłem obficie spłukując.

Magazynowanie

płyty magazynować w temperaturze od +5 do +40 °C, nie przechowywać na mrozie.